



## Freetel-éco, Téléphone fixe sans fil, économique et puissant, avec ou sans répondeur

Avec **Freetel-éco** nous vous proposons une série de téléphones sans fil au prix attractif qui dispose de toutes les fonctionnalités d'un téléphone moderne de sa catégorie. **Freetel-éco** est disponible en 2 versions, avec répondeur (noir), sans répondeur (blanc) et peuvent fonctionner avec 5 combinés additionnels par base. La portée est de 50 m dans un bâtiment et 300 m à champ libre.

Les porteurs de prothèses auditives ou d'implants cochléaires disposant de la réception inductive « T » ou « MT » peuvent avec le **Freetel-éco** directement réceptionner la voix de leur interlocuteur sur leur aide auditive. Avec le réglage de l'amplification de la voix du correspondant jusqu'à + 30 dB, le **Freetel-éco** permet une compréhension claire par le haut-parleur intégré en mode mains libres. Le signal d'appel est acoustique (10 sonneries et mélodies au choix) et par flash lumineux. Les combinés sans fils des bases et les combinés additionnels disposent sur l'arrière d'une touche SOS protégée contre toute activation accidentelle.

- avec ou sans répondeur intégré
- fonction mains libres
- microphone avec signal de sortie amplifié

### Caractéristiques principales :

- Deux prises de raccordement : 2,5 mm pour micro-casques
- Répertoire électronique disponible d'une simple pression de touche
- Amplification sonore réglable (jusqu'à +30 dB)
- Réglage des graves et des aigus
- Compatible avec les appareils auditifs adaptés aux téléphones portables
- Possibilité de téléphoner avec tout type de garniture de téléphone
- Signalisation de l'appel : Sonnerie extra-forte, signaux lumineux et vibrations
- Maniement simple et menu fonctionnel
- Touches de grande taille et inscriptions bien lisibles
- Ecran lumineux largement dimensionné
- Répétition du dernier numéro
- Standard DECT/GAP
- **Pas de rayonnement permanent !** Le module hertzien de **Freetel-éco** se désactive automatiquement dès que le combiné se trouve sur la base
- Mise en veille : 180 heures
- Portée hertzienne de 50 m maxi en intérieur et de 300 m maxi en extérieur
- Mise en service immédiate : Raccordez la station de base à l'alimentation électrique, enfichez la prise téléphonique – c'est tout !

Caractéristiques techniques :	Station de base :	Combiné
Dimensions (haut. x larg. x prof.)	130 x 135 x 60 mm	185 x 57 x 34 mm
Coloris :	blanc (A-4614-0) / noir (A-4615-0)	
Poids :	148 g	174 g (accu rechargeable compris)
Alimentation électrique :	primaire 220/230 V 50Hz secondaire 7,2 V c.c. / 300mA	Accu NiMH, taille AAA, 1,2V, 800 mAh
Câble de raccordement du bloc-secteur :	1,8 m	

Tous les câbles de raccordement sont compris dans la livraison.

Tarif : Blanc sans répondeur 91.20 € + 0.05 € éco-part + TVA 20% soit 109.50 € TTC

Noir avec répondeur 97.90 € + 0.05 € éco-part + TVA 20% soit 117.54 € TTC