



Amplificateur de conversation / kit de réception des malentendants

Le kit de communication avec les personnes malentendantes se compose d'un **émetteur individuel avec microphone** et d'un **récepteur individuel**. Il peut être utilisé par les particuliers comme amplificateur de conversation.

L'orateur porte l'émetteur sur lui et parle en face du micro.

La personne malentendante utilise le récepteur avec un « collier magnétique » si elle possède une prothèse auditive avec « position T », ou avec un casque d'écoute léger si elle n'est pas appareillée ; ou une oreillette (en option)

Dans les deux cas elle entend la voix de son interlocuteur de façon amplifiée.

L'émetteur et le récepteur communiquent entre eux par liaison radio sans fil 2.4 GHz.

Possibilité d'ajouter un récepteur supplémentaire pour une deuxième personne.

Le kit cm-2.4 se compose de :

- 1 étui 210 x 170 x 95 mm
- 1 émetteur individuel
- 1 récepteur individuel
- 2 clips-ceinture et 2 dragonnes tour de cou
- 1 micro contour d'oreille
- 1 jeu d'oreillettes
- 1 casque léger
- 1 collier magnétique
- câble de chargement double secteur et USB



Spécifications et caractéristiques:

- Dimensions (émetteur et récepteur) : 85 mm x 50 mm x 15 mm (H x l x P)
- Poids : 66 g (par dispositif)
- Type de fréquence : ISM 2403 - 2480 MHz
- Type de transmission : Modulation avec saut de fréquence ISM 2.4 GHz FSK
- Canaux : jusqu'à 40 groupes simultanés
- Puissance d'émission : Maximum 10 mW
- Sensibilité RX : -95 dBm
- Temporalisation : < 30 ms
- Débit de transfert des données : 2 Mbps
- Alimentation électrique : Accu LI-ION 3,7 V / 1100 mAh
- Durée d'utilisation : En moyenne 20 h / charge
- Portée : jusqu'à 300 m
- Bande passante audio : 50 Hz – 7 kHz
- Connecteurs : Émetteur : 2 x 3,5 mm MIC / AUX et micro-USB prise de charge
Récepteur : 2 x 3,5 mm sortie audio et micro-USB prise de charge
- Affichages : Écran LCD (groupe, canal, volume, état de chargement, mode, intensité du signal), LED (état de chargement)
- Conformité : FCC, CE, RoHS, WEEE, R&TTE

Tarif : 525 € HT, soit 630 € TTC (option oreillette 33 € HT soit au total 669.60 € TTC)